

FICHE TECHNIQUE 1/2

PANNEAUX EXTÉRIEUR ANTIDÉRAPANT

Ce panneau d'escalade avec un revêtement résiné sur les deux faces et sur les champs apparents est idéal pour agencer un mur d'escalade extérieur. Panneau en bois, contreplaqué de bouleau haute qualité, issu de forêts gérées de manière responsable. À noter : afin de garantir une durée de vie optimale, il est nécessaire d'abriter ce produit des intempéries. Nous déclinons toute responsabilité si les panneaux ne sont pas protégés des intempéries par un toit, une casquette ou bâches.



*face avant antidérapant
coloris gris RAL 7040*



face arrière insérée + résinée

Essence	Contreplaqué de bouleau
Épaisseur	18 mm
Nombre de plis	12
Dimensions	1200 x 1200 mm 1000 x 1500 mm Autres dimensions sur demande
Inserts/m2	36 inserts/m2
Nature des inserts	Inserts à visser 2 trous , acier zingué + visserie Inserts à visser 2 trous INOX (sur demande)
Nature du revêtement	Antidérapant ou lisse - Résine PU sans solvant
Couleur / Finition	Gris RAL 7040 - Anthracite RAL 7016 Autres coloris (sur demande) Finition quart de rond (sur demande)
Norme	NF EN-12 572-2:2017
Label	Label FSC (forêts gérées de manière responsable et durable)



FICHE TECHNIQUE 2/2

PANNEAUX EXTÉRIEUR ANTIDÉRAPANT

Entretien des panneaux :

Si des traces de chaussures ou de chaussons se forment, vous pouvez nettoyer vos panneaux en frottant avec une brosse et de l'eau savonneuse. Attention à ne pas détériorer le revêtement en frottant trop intensément.

Attention : Lors de la pose, il faut éviter d'enfoncer les vis profondément dans les panneaux pour éviter les éclats. Si des éclats de résine apparaissent lors de la fixation des vis, il faudra recouvrir de résine (voir produit KIT DIY RESINAGE) les parties où le bois est apparent pour éviter tout problème d'infiltration d'eau.

